



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Компрессорно-конденсаторный блок ПОЛЮС-САР ПС.КСК.01.ZB15 (китайский комп.)

Компрессорно-конденсаторный блок **ПОЛЮС-САР ПС.КСК.01.ZB15** на базе герметичного компрессора Copeland Scroll (Китай) используется на предприятиях общественного питания и торговли, а также в производственных цехах и складских помещениях для охлаждения содержимого холодильных камер, поддержания необходимой температуры хранения продуктов в холодильной мебели и обеспечения работы торгового оборудования, такого как охлаждаемые витрины, прилавки и холодильные столы. Корпус в

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/kompressorno-kondensatornyi-blok-polius-sar-ps-ksk-01-zb15-kitaiskii-komp/>



Цена: 0.00 руб.

Характеристики

| | |
|------------|----------|
| Вес | 120 кг |
| Высота | 810 мм |
| Ширина | 1246 мм |
| Глубина | 580 мм |
| Жидкость | 3/8" |
| Мощность | 2.25 кВт |
| Всасывание | 3/4" |
| Компрессор | Copeland |

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

| | |
|--|---|
| Нагнетание | 1/2" |
| Напряжение | 380 В |
| При -5/45 (2 °С) | 4 кВт |
| При -10/45 (0 °С) | 3,2 кВт |
| Трубопроводы* | Нагнетание 1/2" Всасывание: 3/4" Жидкость: 3/8" |
| Объем ресивера | 4 л |
| Вес (в упаковке) | 170 кг |
| Габарит корпуса | 4 |
| Тип компрессора | спиральный |
| Макс. рабочий ток | 4,12 А |
| Высота (в упаковке) | 1050 мм |
| Ширина (в упаковке) | 1450 мм |
| Глубина (в упаковке) | 700 мм |
| Производительность | 5274 м3/час |
| Диаметр вентилятора | 500 мм |
| Температурный режим | среднетемпературный |
| Страна-производитель | Россия |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Холодопроизводительность | При -5/45 (2 °С) 4 кВт При -10/45 (0 °С): 3,2 кВт |
| Температура окружающей среды | 30 °С |
| Минимальная заправка фреоном | 4 кг |
| Внешний силовой электрокабель | ПВС 5*1,5 |
| Шаг ребер компрессорно-конденсаторного блока | 2 мм |



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

| | |
|--|-----------|
| Площадь поверхности компрессорно-конденсаторного блока | 26,44 м2 |
| Номинальная потребляемая мощность компрессорно-конденсаторного блока | 0,433 кВт |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.