



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 220 S

Низкотемпературный моноблок **\*\*POLAIR MB 220 S\*\*** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%.

Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметры

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/monoblok-nizkotemperaturnyi-polair-mb-220-s/>



Цена: 184105.00 руб.

### Характеристики

Характеристики	
Тип	низкотемпературный
Высота	704 мм
Ширина	790 мм
Глубина	807 мм
Шаг ребер	3,6 мм
Хладагент	R404
Напряжение	380 В
Конденсатор	

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

	Шаг ребер 3,2 мм Поверхность: 11,14 м <sup>2</sup> Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,012 кВт / 2500 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм Производительность: 1800 м <sup>3</sup> /час
Поверхность	8,93 м <sup>2</sup>
Электрокабель	Внешний силовой 4х 1,5 + 1х 1,5 Соединение датчиков: 3х 0,75
Внешний силовой	4х 1,5 + 1х 1,5
Вес (с упаковкой)	150 кг
Освещение камеры	2х 0,75
Вес (без упаковки)	90 кг
Воздухоохладитель	Шаг ребер 3,6 мм Поверхность: 8,93 м <sup>2</sup> Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,064 кВт / 2600 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм Производительность: 1800 м <sup>3</sup> /час
Диаметр крыльчатки	200 мм
Габариты в упаковке	898х988х908 мм
Производительность	1800 м <sup>3</sup> /час
Соединение датчиков	3х 0,75
Температурный режим	-18 °С
Мощность вентилятора	0,064 кВт / 2600 об/мин.
Страна-производитель	Россия
Количество хладагента	0,8 кг
Потребляемая мощность	2.2 кВт
Дальность струи воздуха	9,5 м



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

Количество вентиляторов	2
Холодопроизводительность	2000 Вт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.