



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Шкаф расстоечный UNOX XL 1003

Расстоечный шкаф **\*\*UNOX XL 1003\*\*** используется на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме, приобретает ровную поверхность и восстанавливает свою пористость. Модель оснащена механической панелью управления и может использоваться совместно с пароконвектоматами серий BakerTop MIND.Maps и ChefTop MIND.Maps.

Оборудование должно быть подключено к сети водос

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/shkaf-rasstoechnyi-unox-xl-1003/>

Цена: 267568.00 руб.



### Характеристики

|                |         |
|----------------|---------|
| Ширина         | 866 мм  |
| Глубина        | 950 мм  |
| Мощность       | 2.4 кВт |
| Напряжение     | 220 В   |
| Сбоку, минимум | 450 мм  |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                                         |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сзади, минимум                                          | 700 мм                                                                                                                         |
| Формат емкостей                                         | противень 600x400 мм                                                                                                           |
| Вес (без упаковки)                                      | 100 кг                                                                                                                         |
| Количество уровней                                      | 16                                                                                                                             |
| Температурный режим                                     | от 30 до 70 °С                                                                                                                 |
| Высота (без упаковки)                                   | 1879 мм                                                                                                                        |
| Страна-производитель                                    | Италия                                                                                                                         |
| Расстояние при установке                                | Относительно стен, минимум 50 мм<br>Относительно другого оборудования:<br><br>Сбоку, минимум: 450 мм<br>Сзади, минимум: 700 мм |
| Расстояние между уровнями                               | 80 мм                                                                                                                          |
| Относительно стен, минимум                              | 50 мм                                                                                                                          |
| Влажность окружающей среды                              | не более 70 %                                                                                                                  |
| Давление подключаемой воды                              | от 150 до 600 кПа                                                                                                              |
| Температура окружающей среды                            | от 5 до 35 °С                                                                                                                  |
| Максимальная нагрузка на противень                      | 5 кг                                                                                                                           |
| Относительно другого оборудования                       | Сбоку, минимум 450 мм<br>Сзади, минимум: 700 мм                                                                                |
| Максимальная температура подключаемой воды              | 30 °С                                                                                                                          |
| Максимальная высота установки верхнего противня от пола | 160 см                                                                                                                         |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.